



ROSENDIN

COVID-19 RESPUESTA DE ROSENDIN

MANLIFT/ELEVADOR

- Anime el uso de escaleras sobre el uso de Manlift/Elevador.
- La ocupación en Manlift/Elevador debe limitarse a cinco (5) personas como máximo.
- El operador del automóvil cuenta con toallitas desinfectantes/spray para limpiar el elevador de mano un mínimo de 3 veces por día.

LIMPIEZA

- Instale estaciones de lavado de manos en todas las ubicaciones de alto tráfico (planta baja, áreas de descanso, entrada al sitio de trabajo) con suficiente jabón y toallas.
- Implementar mano de obra a tiempo completo dedicada a la limpieza por salida; limpiar áreas de entrada que incluyen manijas y cajas de llamadas; y huecos de escaleras que incluyen manijas, pasamanos.
- Según esté disponible, proporcione dispensadores fijos de desinfección de manos en todas las ubicaciones de alto tráfico (planta baja, áreas de descanso, entrada al sitio de trabajo). Hasta entonces se proporcionará agua y jabón.
- Asegúrese de que el PPE no se comparta y se limpie a fondo entre usos.
- Tener un mayor número de botes de basura y lavado de manos/desinfectantes en las áreas de trabajo/ almuerzo/ descanso.
- Haga que los empleados limpien las herramientas diariamente y no las comparta.

DISTANCIA SOCIAL

- No hay reuniones masivas en el lugar (es decir, reuniones de seguridad, todas las manos) que sean mayores de 10 personas para permitir distanciamiento social.
- Reduzca las actividades que requieren menos de 6 pies de distanciamiento social.
- No hay dos (2) personas trabajando sin distanciamiento social.
- No hay dos (2) personas trabajando en un solo elevador de tijera.
- Si la tarea requiere dos personas dentro del distanciamiento social de 6', el capataz general y la seguridad en el lugar deben aprobar la tarea.
- Empleado (s) para quedarse en casa si está enfermo.
- Empleado (s) para lavarse las manos según lo recomendado por los CDC.
- Los empleados que experimentan los síntomas descritos en los CDC son retirados inmediatamente del lugar de trabajo.
- Cualquier empleado (s) que no siga las reglas del sitio se eliminará inmediatamente del sitio de trabajo.
- Anime a los empleados a descansar y almorzar en sus áreas de trabajo si el proyecto lo permite o en los automóviles. Hacer cumplir el distanciamiento social adecuado en todas las áreas de descanso.
- Los trabajadores deben considerar traer un almuerzo hecho en casa y mantenerse alejado de los camiones de almuerzo congestionados.
- Prohibir el apretón de manos en el proyecto.



ROSENDIN

USO DEL RESPIRADOR

Debido a la pandemia de coronavirus, hay un suministro limitado de respiradores disponibles ya que la demanda ha cambiado para respaldar la seguridad de los profesionales médicos en todo el país.

Debido a la escasez de máscaras de N 95 disponible, los respiradores solo deben usarse por las siguientes razones:

- Los empleados muestran síntomas y deben abandonar el sitio del proyecto o han dado positivo por el virus para prevenir la propagación.
- Profesionales de seguridad/supervisores y empleados lesionados para usar en caso de que se les requiera llevar heridos empleados a un centro médico.
- No hay reuniones masivas en el lugar (es decir, reuniones de seguridad, todas las manos) que sean mayores de 10 personas para permitir distanciamiento social.
- Reduzca las actividades que requieren menos de 6 pies de distanciamiento social.
- No hay dos (2) personas trabajando sin distanciamiento social.
- No hay dos (2) personas trabajando en un solo elevador de tijera.
- Si la tarea requiere dos personas dentro del distanciamiento social de 6', el capataz general y la seguridad en el lugar deben aprobar la tarea.
- Empleado (s) para quedarse en casa si está enfermo.
- Empleado (s) para lavarse las manos según lo recomendado por los CDC.
- Los empleados que experimentan los síntomas descritos en los CDC son retirados inmediatamente del lugar de trabajo.
- Cualquier empleado (s) que no siga las reglas del sitio se eliminará inmediatamente del sitio de trabajo.
- Anime a los empleados a descansar y almorzar en sus áreas de trabajo si el proyecto lo permite o en los automóviles. Hacer cumplir el distanciamiento social adecuado en todas las áreas de descanso.
- Los trabajadores deben considerar traer un almuerzo hecho en casa y mantenerse alejado de los camiones de almuerzo congestionados.
- Prohibir el apretón de manos/saludo de mano en el proyecto.

Para preguntas sobre el uso de una máscara N 95, consulte las reglas respiratorias en el Apéndice 16 del REI IIPP.

PUBLICACIÓN DE PROYECTO

- Asegure la señalización adecuada de lavado de manos publicada en las estaciones de lavado de manos.
- Asegúrese de que la señalización de "Señales de COVID-19" se publique en las áreas de trabajo.

Esta lista se actualizará a medida que recopilemos más información.



COVID-19 ROSENDIN POTENCIALES PREGUNTAS DE CONTRATISTAS GENERALES Y PROPIETARIOS

DEBEMOS ENFORZAR LOS ARTÍCULOS A CONTINUACIÓN CON NUESTROS CONTRATISTAS GENERALES.

- Limpie cada hora los baños temporales con desinfectantes.
- Bombeo diario fuera del baño.
- Llamada semanal para reuniones de subcontratistas de GC.
- Comienzos escalonados para las horas de inicio/ break / almuerzo / finalización de turno.
- Si se utilizan camiones, asegúrese de que estén reduciendo la capacidad en un 50% para permitir el distanciamiento social, y que estén siendo desinfectado varias veces al día.
- Asegúrese de que los sitios del proyecto tengan suficientes instalaciones (es decir, baños y estaciones de lavado de manos)
- Asegúrese de que se realicen métodos de limpieza profunda en los sitios de trabajo.
- Abstenerse de tener reuniones de juntas para seguridad.
- Trabajar con los propietarios / GC para establecer salas de descanso más grandes.
- Los carros de material / escombros / dependencias están siendo transferidos por una (1) persona, excluyendo al operador del ascensor. Establecer un tiempo para el tránsito fuera de horario por comercio específico.
- Establezca una "zona segura" fuera de la entrada de personal de la planta baja del sitio del proyecto. Área de desconexión para cinco (5) personas a la vez en manlift y una línea de espera.
- Minimizar las actividades de apilamiento comercial.

Según lo permitan los suministros, busque diferentes formas de verificar las temperaturas. Aquellos individuos con temperaturas superiores a 100.4F no se les permitiría en el sitio. Inicialmente, se realizaría un escaneo sin contacto y si la lectura es superior a 100.4F, se realizará una verificación del termómetro de oído para confirmar.